



Parafuso Cabeça Cilíndrica Baixa Com Sextavado Interno

DIMENSÕES: DIN 7984 SEM FURO GUIA
DIN 6912 COM FURO GUIA
ROSCA: DIN 13 (ISO 965)

TABELA DE DIMENSÕES (MM) din 7984 SEM FURO GUIA

d (diâmetro)	M5	M6	M8	M10	M12
rosca/passo	MA-0,80	MA-1,00	MA-1,25	MA-1,50	MA-1,75
s (chave) nom.	3	4	5	7	8
h (altura cabeça) máx.	3,50	4,00	5,00	6,00	7,00
D (diâm. Cabeça) nom.	8,50	10,00	13,00	16,00	18,00
b (compr. Rosca) ref.	16,00	18,00	22,00	26,00	30,00

Diâmetro ► Comprimento ▼	M5 MA-0,80	M6 MA-1,00	M8 MA-1,25	M10 MA-1,50	M12 MA-1,75
10	•	•			
12	•	•	•		
16	•	•	•		
20	•	•	•	•	
25	•	•	•	•	•
30		•	•	•	•
35		•	•		•
40		•		•	•
50				•	•
60				•	

TABELA DE DIMENSÕES (MM) din 6912 COM FURO GUIA

d (diâmetro)	M4	M5	M6	M8	M10	M12	M16
rosca/passo	MA-0,70	MA-0,80	MA-1,00	MA-1,25	MA-1,50	MA-1,75	MA-2,00
s (chave) nom.	3	4	5	6	8	10	14
h (altura cabeça) máx.	3,50	3,50	4,00	5,00	6,00	7,00	11,70
D (diâm. Cabeça) nom.	6,90	8,50	10,00	13,00	16,00	18,00	24,00
b (compr. Rosca) ref.	14,00	16,00	18,00	22,00	26,00	30,00	38,00

Diâmetro ► Comprimento ▼	M4 MA-0,70	M5 MA-0,80	M6 MA-1,00	M8 MA-1,25	M10 MA-1,50	M12 MA-1,75	M16 MA-2,00
08	•						
10	•	•	•				
12	•	•	•	•			
16	•	•	•	•			
20	•	•	•	•	•		
25	•	•	•	•	•	•	
30			•	•	•	•	•
35		•	•	•	•	•	•
40			•	•	•	•	•
50					•	•	

• o retângulo em destaque indica que o item é de linha
 comprimentos acima da linha podem possuir rosca total

IMPORTANTE: NESTES PRODUTOS, O PROCESSO PARA O ACABAMENTO SUPERFICIAL ZINCADO NÃO É RECOMENDADO, POIS, PODE CAUSAR FRAGILIZAÇÃO POR HIDROGÊNIO. VER PÁG. 25.