

Parafuso de Corpo Retificado Com Sextavado Interno

DIMENSÕES: ISO 7379

ROSCA: DIN 13 (ISO 965)




TABELA DE DIMENSÕES (MM)

d1 (diâm. Corpo) nom.	6	8	10	12
d (rosca/ passo)	M5-0,80	M6-1,00	M8-1,25	M10-1,50
s (chave) nom.	3	4	5	6
h (altura cabeça) máx.	4,50	5,50	7,00	9,00
D (diâm. Cabeça) nom.	10	13	16	18
b (compr. Rosca) nom.	9,50	11,00	13,00	16,00

d1 (diâm. corpo) ▶ L (comprimento) ▼	6	8	10	12
10	•	•		
12	•	•		
16	•	•	•	•
20	•	•	•	•
25	•	•	•	•
30	•	•	•	•
40	•	•	•	•
50	•	•	•	•
60		•	•	•
70		•	•	•
80			•	•
90				•
100				•

• o retângulo em destaque indica que o item é de linha

IMPORTANTE: NESTES PRODUTOS, O PROCESSO PARA O ACABAMENTO SUPERFICIAL ZINCADO NÃO É RECOMENDADO, POIS, PODE CAUSAR FRAGILIZAÇÃO POR HIDROGÊNIO. VER PÁG. 25.

Catálogo ASTM Linha Pesada

www.indufix.com.br/catalogo-de-linha-pesada-astm