

Bujão de Pressão Com sextavado Interno

DIMENSÕES: CONFORME PADRÃO

ROSCA: NPTF - PTF




TABELA DE DIMENSÕES (MM)

CONICIDADE 3/4

Medida Nominal	rosca/FPP	s (chave) nom.		L (comprimento) ref.	
		pol.	mm	pol.	mm
1/16 x 5/16	NPTF-27	5/32	3,96	5/16	7,92
1/8 x 5/16	NPTF-27	3/16	4,76	5/16	7,92
1/4 x 7/16	NPTF-18	1/4	6,35	7/16	11,11
3/8 x 1/2	NPTF-18	5/16	7,92	1/2	12,70
1/2 x 9/16	NPTF-14	3/8	9,52	9/16	14,27
3/4 x 5/8	NPTF-14	9/16	14,27	5/8	15,87
1 x 3/4	NPTF-11.1/2	5/8	15,87	3/4	19,05

CONICIDADE 7/8

Medida Nominal	rosca/FPP	s (chave) nom.		L (comprimento) ref.	
		pol.	mm	pol.	mm
1/16 x 1/4	PTF-27	5/32	3,96	1/4	6,35
1/8 x 1/4	PTF-27	3/16	4,76	1/4	6,35
1/4 x 13/32	PTF-18	1/4	6,35	13/32	10,31
3/8 x 13/32	PTF-18	5/16	7,92	13/32	10,31
1/2 x 17/32	PTF-14	3/8	9,52	17/32	13,49
3/4 x 17/32	PTF-14	9/16	14,27	17/32	13,49
1 x 21/32	PTF-11.1/2	5/8	15,87	21/32	16,66

IMPORTANTE: NESTES PRODUTOS, O PROCESSO PARA O ACABAMENTO SUPERFICIAL ZINCADO NÃO É RECOMENDADO, POIS, PODE CAUSAR FRAGILIZAÇÃO POR HIDROGÊNIO. VER PÁG. 25.

GABARITOS PARA IMPRIMIR

Preparamos um guia onde você encontrará imagens de fixadores em TAMANHO REAL que, ao serem impressas, podem lhe auxiliar a descobrir a medida do item.

www.indufix.com.br/tamanho-real-de-parafusos