

Chave Hexagonal

ROSCA: ASME B18.3 • DIN 911 (ISO 2936)

TABELA DE DIMENSÕES (POLEGADA)		
s (chave) nom. Medida	L1 (mín.)	L2 (mín.)
1/16	42,06	11,91
5/64	45,23	13,10
3/32	48,41	14,27
7/64	51,58	15,46
1/8	54,76	16,66
9/64	57,93	17,85
5/32	61,11	19,05
3/16	67,46	21,43
7/32	73,81	23,82
1/4	80,16	26,18
5/16	92,86	29,76
3/8	105,56	32,53
7/16	118,26	35,71
1/2	130,96	38,88
9/16	143,66	42,06
5/8	156,36	45,23
3/4	181,76	51,58

TABELA DE DIMENSÕES (MÉTRICA)		
s (chave) nom. Medida	L1 (mín.)	L2 (mín.)
M1,5	43,00	13,00
M2	48,00	15,00
M2,5	53,00	17,00
M3	60,00	18,00
M4	66,00	23,00
M5	76,00	26,00
M6	86,00	30,00
M8	95,00	34,00
M10	106,00	38,00
M12	119,00	43,00
M14	133,00	53,00
M17	152,00	60,00
M19	171,00	67,00

IMPORTANTE: NESTES PRODUTOS, O PROCESSO PARA O ACABAMENTO SUPERFICIAL ZINCADO NÃO É RECOMENDADO, POIS, PODE CAUSAR FRAGILIZAÇÃO POR HIDROGÊNIO. VER PÁG. 25.

SOMOS DESTAQUE DE MERCADO NOS ITENS EM

INOX

O MELHOR PREÇO É O NOSSO