



ASTM A193 B7 Barras Roscadas

DIMENSÕES: ASME B18.3

ROSCA: UNF - ASME B1.1

São empregados na fixação de vasos de pressão, válvulas, flanges e acessórios para trabalhos em altas temperaturas das indústrias petroquímicas, petrolíferas, químicas e derivados. Usado em conjunto com a Porca A194 2H, B8 e B8M.

Normas para materiais de fixadores de aço liga para serviço de alta temperatura.

BARRA ASTM A 193 - B7 • 1 METRO		
Diâmetro ▼	rosca/FPP	Peso - Kg/Peça
3/8	UNC - 16	0,44
1/2	UNC - 13	0,79
5/8	UNC - 11	1,24
3/4	UNC - 10	1,84
7/8	UNC - 9	2,53
1"	UNC - 8	3,30
1-1/8	UNC - 7	4,23
1-1/4	UNC - 7	5,32
1-3/8	UNC - 6	6,60
1-1/2	UNC - 6	7,83
1-3/4	UNC - 5	10,29
2"	UNC - 4-1/2	13,47
1-1/8	UN - 8	4,59
1-1/4	UN - 8	5,54
1-3/8	UN - 8	6,99
1-1/2	UN - 8	8,07
1-5/8	UN - 8	9,55
1-3/4	UN - 8	11,17
1-7/8	UN - 8	12,91
2"	UN - 8	14,77

CONSULTE MEDIDAS E PESO DE ESTOJO

BARRA ASTM A 193 - B7 • 3 METROS		
Diâmetro ▼	rosca/FPP	Peso - Kg/Peça
3/8	UNC - 16	1,33
1/2	UNC - 13	2,38
5/8	UNC - 11	3,73
3/4	UNC - 10	5,52
7/8	UNC - 9	7,60
1"	UNC - 8	9,92
1-1/8	UNC - 7	12,71
1-1/4	UNC - 7	15,97
1-3/8	UNC - 6	19,821
1-1/2	UNC - 6	23,51
1-3/4	UNC - 5	30,87
2"	UNC - 4-1/2	40,42
2-1/2	UNC - 4	70,37
1-1/8	UN - 8	13,77
1-1/4	UN - 8	16,43
1-3/8	UN - 8	20,99
1-1/2	UN - 8	24,23
1-5/8	UN - 8	28,67
1-3/4	UN - 8	33,52
1-7/8	UN - 8	38,75
2"	UN - 8	44,31
2-1/4	UN - 8	56,75
2-1/2	UN - 8	70,37
2-3/4	UN - 8	85,76
3"	UN - 8	102,60
3-1/2	UN - 8	141,24



GABARITOS PARA IMPRIMIR

Preparamos um guia onde você encontrará imagens de fixadores em TAMANHO REAL que, ao serem impressas, podem lhe auxiliar a descobrir a medida do item.

www.indufix.com.br/tamanho-real-de-parafusos