



Haste Roscada

Hastes/barras roscadas de aço para ancoragem química, com porca e arruela.

Ancoragens químicas •
Instalação de máquinas, motores e equipamentos, •
estruturase peças metálicas, recuperação e reforço
estrutural em vigas e pilares de concreto

Com ou sem chanfro •
Em aços ABNT 1010/20, ASTM A193 B7 e Inox 304/316 •
Dimensões, acabamentos e tratamentos •
de acordo com a aplicação e necessidade

Diâmetro da rosca (pol)	Comp. da haste (mm)	Aço ABNT 1010/20		Aço ABNT 1010/20			AÇO ASTM A193 B7			Aço Inoxidável ABNT 304		
		Com chanfro	Sem chanfro	Resistências (kgf)			Resistências (kgf)			Resistências (kgf)		
				Escoamento	Tração	Corte	Escoamento	Tração	Corte	Escoamento	Tração	Corte
1/4"	65		•	633	817	572		-		450	1062	743
	90		•									
	75		•									
5/16"	100		•	1028	1327	929	2455	2887	2020	730	1725	1208
	110	•										
	200	•										
3/8"	80		•	1519	1960	1372	3627	4264	2985	1078	2549	1784
	110		•									
	130	•										
	220	•										
1/2" *	95		•	2684	3463	2424	6407	7533	5273	1905	4502	3152
	135		•									
	160	•										
5/8"	115		•	4437	5725	4007	10592	12452	8717	3149	7443	5210
	165		•									
	190	•	•									
	250	•										
3/4"	145		•	6628	8552	5986	15822	18602	13021	4704	1118	7783
	220		•									
7/8"	260	•		9021	11641	8148	21536	25320	17724	6402	15133	10593
	250	•	•									
1"	175		•	11783	15204	10643	28129	33070	23149	8362	19766	13836
	250		•									
1.1/4"	300	•	•	18748	24191	16934	44754	52616	36831	13305	31449	22014
	380	•	•									

*Rosca 1/2 - 13 UNC.

SOMOS
DESTAQUE DE
MERCADO NOS
ITENS EM

INOX

O MELHOR PREÇO É O NOSSO

